



ZÁSOBNÍKY THERM

ZÁSOBNÍKY V DESIGNU KOTLŮ THERM

Zásobníkové ohřivače vody řady THERM umožňují svou konstrukcí a množstvím variant ekonomickou přípravu teplé vody pomocí energie z externího zdroje. Jsou vhodné pro umístění v interiéru.



THERM 60/S



THERM 55/Z

Typ	Jedn.	THERM 60/Z	THERM 55/Z, Nerez	THERM 60/S
Objem	l	55	55	55
Výkon	kW	17	25	17
Výška / šířka / hloubka	mm	830 / 400 / 395	830 / 400 / 395	830 / 400 / 395
Materiál nádoby	-	smalt	nerez	smalt
Třída energetické účinnosti	-	B	C	B
Objednávací číslo	-	14136 *	14135 *	14137 *
Doporučená cena bez DPH	Kč	11 900	13 900	10 900

* Zásobníky v designu kotlů THERM řady OPTIMUM Condens a PREMIUM Condens



ZÁSOBNÍKY THERM OKC, OKH

Stacionární zásobníkové ohřivače vody řady THERM OKC, OKH umožňují svou konstrukcí a množstvím variant ekonomickou přípravu teplé vody pomocí energie z teplovodního externího zdroje. Ohřivač je vybaven regulací teploty ohřevu teplé vody, pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci. Zásobníky typu NTR/HV mají vstupy i výstupy v horním víku ohřivače a jsou vhodné pro instalaci k závěsným kotlům.

Zásobníky typu NTR a NTRR

V zásobnících NTR je umístěn jeden výměník pro převádění energie z topné vody na teplou vodu. V zásobnících s velkými objemy NTRR se využívají dva výměníky. To umožňuje ohřívat teplou vodu ze zdroje s větším výkonem, nebo připojit ke každému výměníku dva různé zdroje tepla.



OKC 125 NTR/HV



OKH 100 NTR/HV

Typ	Jedn.	OKH 100 NTR/HV	OKH 125 NTR/HV	OKC 100 NTR	OKC 125 NTR	OKC 160 NTR
Objem	l	87	115	87	112	148
Hmotnost	kg	55	67	53	66	73
Výkon výměníku	kW	24	32	24	32	32
Výška	mm	897	1058	902	1067	1255
Šířka	mm	520	520	524	524	524
Třída energetické účinnosti	-	B	B	B	C	C
Objednávací číslo	-	14355	14356	14311	14312	14313
Doporučená cena bez DPH	Kč	10 900	11 900	9 900	10 900	11 900

ZÁSObNÍKY pro nepřímý ohřev teplé vody

Typ	Jedn.	OKC 200 NTR	OKC 200 NTRR	OKC 250 NTR	OKC 250 NTRR	OKC 300 NTR/BP	OKC 300 NTRR/BP
Objem	l	208	200	242	234	296	285
Hmotnost	kg	93	102	92	104	108	126
Výkon výměníku	kW	32	24/24	32	24/24	35	24/35
Výška	mm	1400	1400	1580	1580	1558	1558
Šířka	mm	584	584	584	584	670	670
Třída energetické účinnosti	-						
Objednávací číslo	-	14314	14315	14457	14352	14444	14394
Doporučená cena bez DPH	Kč	12 900	14 900	13 900	16 900	19 900	19 900

Typ	Jedn.	OKC 400 NTR/BP	OKC 400 NTRR/BP	OKC 500 NTR/BP	OKC 500 NTRR/BP	OKC 750 NTRR/BP	OKC 1000 NTRR/BP
Objem	l	373	363	447	433	710	930
Hmotnost	kg	139	153	137	158	197	248
Výkon výměníku	kW	58	58/26	58	58/37	60/33	76/32
Výška	mm	1920	1920	1924	1924	2030	2050
Šířka	mm	650	650	700	700	910	1010
Třída energetické účinnosti	-						
Objednávací číslo	-	14409	14411	14685	14412	14413	14476
Doporučená cena bez DPH	Kč	20 900	24 900	22 900	26 900	49 900	61 900



ZÁSObNÍKY THERM OKCE

Řada stacionárních zásobníků s označením THERM OKCE přináší standardně možnost dohřevu teplé vody elektrickou energií díky tělesu ve spodní části zásobníku.

Typ	Jedn.	OKCE 100 NTR / 2,2 kW	OKCE 125 NTR / 2,2 kW	OKCE 160 NTR / 2,2 kW	OKCE 200 NTR / 2,2 kW	OKCE 300 NTRR / 3 - 6 kW
Objem	l	87	113	148	208	285
Hmotnost	kg	58	70	80	95	135
Výkon výměníku	kW	24	32	32	32	35/27
Výška	mm	902	1067	1047	1357	1581
Šířka	mm	524	524	584	584	670
Třída energetické účinnosti	-					
Objednávací číslo	-	14339	14340	14341	14342	14349
Doporučená cena bez DPH	Kč	10 900	11 900	13 900	14 900	22 900